SERIES 6000

Code	Inner diameter (d)	Diameter (D)	Width (B)	Weight	Speed Revs/min	Static Charge Kn
6000	10	26	8	20	20.000	1,61
6001	12	28	8	25	16.750	1,93
6002	15	32	9	30	15.500	2,33
6003	17	35	10	40	14.500	2,66
6004	20	42	12	69	13.000	4,09
6005	25	47	12	80	11.000	4,79
6006	30	55	13	120	8.750	6,55
6007	35	62	14	160	7.200	8,51
6008	40	68	15	190	6.500	9,66
6009	45	75	16	250	5.900	11,70
6010	50	80	16	260	5.600	12,77
6011	55	90	18	390	4.900	17,35
6012	60	95	18	420	4.500	18,93
6013	65	100	18	440	4.250	20,46
6014	70	110	20	600	4.000	25,78
6015	75	115	20	640	3.650	27,83

SERIES 6200

Code	Inner diameter (d)	Diameter (D)	Width (B)	Weight	Speed Revs/min	Static Charge Kn
6200	10	30	9	36	17.120	2,13
6201	12	32	10	41	14.338	2,54
6202	15	35	11	49	13.268	3,07
6203	17	40	12	69	12.412	3,89
6204	20	47	14	150	11.128	5,36
6205	25	52	15	170	9.416	6,55
6206	30	62	16	240	7.490	9,17
6207	35	72	17	330	6.163	12,52
6208	40	80	18	410	5.564	14,73
6209	45	85	19	460	5.050	16,70
6210	50	90	20	500	4.794	19,64
6211	55	100	21	650	4.194	23,73
6212	60	110	22	820	3.852	29,46
6213	65	120	23	990	3.638	33,96
6214	70	125	24	1040	3.424	36,01
6215	75	130	25	1210	3.124	40,10

SERIES 6300

Code	Inner diameter (d)	Diameter (D)	Width (B)	Weight	Speed Revs/min	Static Charge Kn
6300	10	35	11	57	14.250	2,82
6301	12	37	12	64	12.900	3,40
6302	15	42	13	86	11.600	4,42
6303	17	47	14	160	10.300	5,67
6304	20	52	15	180	9.050	6,96
6305	25	62	17	270	7.100	9,33
6306	30	72	19	390	6.100	13,34
6307	25	80	21	500	5.550	15,55
6308	40	90	23	670	4.900	20,46
6309	45	100	25	870	4.300	26,19
6310	50	110	27	1090	3.950	31,10
6311	55	124	29	1390	3.425	38,87
6312	60	130	31	1740	3.250	42,56
6313	65	140	33	2100	2.990	49,10
6314	70	150	35	2500	2.825	57,49
6315	75	160	37	3000	1.600	62,61

2RS

ENC SS INOX

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Stainless steel
- Standard radial play
- Rubber 2rs shields
- Lubricated

FIELDS OF USE

- Applications with a high level of humidity

BRL Bearings & Components