



SERIE **091** ■

COUPLINGS, MULTICOUPLINGS & MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN & KÜHLUNGSELEMENTE FÜR WERKZEUGE



Interchangeability - Kompatibilität
DNP CRS SERIES

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 1000 bar (0 -15000 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 12

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 091 NGF 21 - V)

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper: AISI 316

Sleeve - Hülse : AISI 316

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel : AISI 316

Using Area:

- Waterblast
- High Pressure
- Wireline - Grease Injection
- Water Jetting

Anwendungsbereiche:

- Wasserblasen
- Hochdruck
- Landleitung - Fettspritze
- Wasserstrahl

Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse
Ø

Order No
Bestellnr.

SW

L

ØD



Coupling With Female Thread
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/2"	091 DGF 21	28	75	46.9
NPT 1/2"	091 NGF 21	28	75	46.9



Plug With Female Thread
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/2"	091 DU 21	41	52	11.5
NPT 1/2"	091 NU 21	41	52	11.5