

TEROSON VR 190

Brake & Clutch Cleaner
Prosinec 2020

POPIS PRODUKTU

TEROSON VR 190 poskytuje následující vlastnosti:

Technologie	Čistič brzdového a spojkového obložení pro víceúčelové použití
Základ	Organická rozpouštědla, neobsahuje CHC

TEROSON VR 190 je víceúčelový čistič na bázi rozpouštědel, určený pro odstraňování oleje, mastnoty a nečistot. Čistič neobsahuje halogenové uhlovodíky. TEROSON VR 190 je rovněž dostupný v aerosolovém balení, jako pohon je použit oxid uhličitý.

OBLAST POUŽITÍ

TEROSON VR 190 odstraňuje olej, mastnotu a další nečistoty ze vše dílů, jako jsou například brzdová a spojková obložení a součásti převodových systémů. Odstraňuje také zbytky lepidel a těsniv z přírub motorů, karburátorů a převodovek před nanesením nového produktu. Čistič je rovněž možné použít k odstranění zatvrdlého maziva ze závěsů a dalších pohyblivých spojů před opětovným mazáním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

(Typické výsledky zkoušek)

Barva	Bezbarvá, čirá
Zápach	po ředidle
Měrná hmotnost	cca 0,73 g/cm ³
Provozní teplota	5 až 35 °C
Pohon aerosolu	oxid uhličitý

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

Před použitím produktu je nezbytně nutné seznámit se s Bezpečnostním listem pro získání informací o bezpečnostních opatřeních a doporučeních. Zároveň je třeba zachovávat všechna pravidla pro zacházení s chemickými produkty, které nemusí mít povinné značení.

Aplikace

Pro občasné čištění se produkt TEROSON VR 190 aplikuje přímo z aerosolového balení. Pro větší plochy se používá nástřík z tlakovatelné lahve, která se plní z plechového kanystru 10 l. Tlakovatelná lahev se plní tak, že se odšroubuje uzávěr a nádoba se naplní produktem TEROSON VR 190 (dbejte na to, aby nebyla překročena značka maximální hladiny). Vraťte víko nazpátek a pevně jej dotáhněte k nádobě. Zapumpujte cca 30 krát dokud ventil nezačne upouštět tlak. Rozprašování je možné nastavit otáčením trysky. Nádoba nesmí být natlakována déle, než je

nezbytně nutné pro aplikaci čističe. Proto před skladováním nádobu odtlakujte. Čištěné díly dostatečně postříkejte čističem TEROSON VR 190, přebytečné množství nechte okapat. Rychle se odpařující rozpouštědla a tlak stříkající kapaliny působí kombinovaně chemické a mechanické čištění. Neaplikujte produkt na lakované povrchy, plasty a pryže. **Nestříkejte na brzdové hadičky.** Produkt nesmí být stříkán na elektrické kontakty z důvodů jeho vysoké hořlavosti.

Upozornění

Tlakovatelná stříkací nádoba je schválena pouze pro použití s produktem TEROSON VR 190. Ostatní materiály včetně čističů brzd a spojek od jiných dodavatelů mohou ohrozit správnou funkci zařízení.

SKLADOVÁNÍ

Citlivý na mráz	ne
Doporučená skladování teplota	10 až 25 °C
Doba skladovatelnosti	18 měsíců

Chraňte před teplotami nad 50 °C !!

Zřeknutí se zodpovědnosti

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikací produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikací produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratorními, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf. Germany

Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien. Austria

Phone: +43-1711-040

www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln. Switzerland

Phone: +41-61-825-7000